

FICHA TÉCNICA

FLUASA-RE-042



EnduroGlob 2 Tiempos Aire



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

EnduroGlob 2T, es un aceite lubricante desarrollado para ser usado en motores de motocicletas a gasolina de dos tiempos y en otros equipos de dos tiempos enfriados por aire (motosierras, cortadoras de grama y otros). Está formulado con bases de alta calidad y un paquete de aditivos de baja formación de cenizas.

Elaborado según la Norma Venezolana Fondonorma 936-2

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

EnduroGlob 2T reduce los depósitos en la cámara de combustión y en las bujías, minimiza el desgaste del motor. La formulación de este lubricante minimiza la formación de humo.

BENEFICIOS AL USUARIO

Evita la pre-ignición de la mezcla aumentando así el rendimiento de operatividad del equipo, protegiendo y alargando la vida útil de su motor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y PRUEBAS TÍPICAS

Propiedades Física-Químicas	MÉTODO		
	COVENIN	ASTM	
Viscosidad 100°C (cSt)	424	D445	8.2
Viscosidad 40 °C (cSt)	424	D445	56.16
Índice de Viscosidad	889	D2270	115
Gravedad API @ 60F	-	287	28.0
Densidad Relativa 15,6 a °C (Kg/L)	1143-88	D4052	0,8630
Color	-	D-1500	Reportar
Humedad por Crepitación	-	MM449	Negativo
Punto de Inflamación (°C)	372	D 92	Min. 70

Observaciones:

Los datos de estas pruebas típicas son valores promedio. Pueden presentarse ligeras variaciones en cada producción respecto a los valores indicados que no afectan el buen desempeño del producto.